

MARCA



AUTOCLAVE HORIZONTAL

MARCA: ORTOSINTESE
MODELO: 127 LITROS

CÓDIGO DE COMPRA:
ORTAUT030

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Calidad

- Diseñada y fabricada según las normas ASME y ABNT.
- Sistema de calidad según la norma ISO 9001:2000.
- Cámara interna y externa en acero inoxidable AISI 316 L con alta resistencia a la corrosión.
- Tubería totalmente construida en cobre y latón o acero inoxidable (opcional).
- Generador de vapor eléctrico incorporado al equipo, con potencia en conformidad con la norma técnica sub-item 4.4.11.6/NBR 11.816.
- Gabinete con revestimiento externo en chapa de acero con pintura metálica o en chapa de acero inoxidable cepillado (opcional).

Seguridad

- Válvula de seguridad mecánica.
- Válvula de seguridad eléctrica con accionamiento automático.
- Apagado automático del aparato en caso de exceso de presión.
- Bloqueo de la puerta: mientras la cámara está presurizada y el nivel de temperatura está por arriba del límite de seguridad.
- Interbloqueo de las puertas, impidiendo su apertura simultánea.
- Barrera - 2 puertas.
- Sistema de control de temperatura a través de sensor PT-100 versatilidad.

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  CE



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

STERMAX

Idéias e Soluções



AUTOCLAVE ANALÓGICO

MARCA: STERMAX

MODELO: ANALÓGICO 30 LITROS

CÓDIGO DE COMPRA:

STEAUT003

DESCRIPCIÓN

- Cámara de esterilización de acero inoxidable; Panel enteramente en teclado de membrana y control automático termodinámico de temperatura y presión, con monitorización mediante manómetro/termómetro.
- Cierre de tapa de triple etapa con sistema de restricción de apertura mediante husillo a presión y deslizamiento mediante cojinete axial .
- Sistema de puertas con doble construcción íntegramente en acero al carbono y acero inoxidable laminado.
- Junta de silicona vulcanizada fijada a la cámara de esterilización
- No requiere tuberías para drenaje de agua.
- Operación fácil y automática que permite la selección de diferentes ciclos.
- Secado eficiente del material y con opción de ciclos extras
- Utiliza agua limpia en cada ciclo para una mejor calidad del vapor.
- Sistemas de seguridad que controlan todo el ciclo y evitan fallos de operación y/o funcionamiento
- Apagado automático en caso de exceso de temperatura, presión o falta de agua.
- Producto duradero , fácil de instalar, operar y mantener.

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

STERMAX

Idéias e Soluções



AUTOCLAVE FLEX

MARCA: STERMAX
MODELO: FLEX 42 LITROS

CÓDIGO DE COMPRA:
STEAUT053

DESCRIPCIÓN

- Fabricado por Stermax, empresa brasileña con 30 años de historia y +150 mil autoclaves vendidos.
- Producto registrado en Anvisa.
- Fabricado de acuerdo con la norma internacional ISO:13485.
- Esterilización garantizada por vapor saturado.
- Método establecido adoptado en servicios médicos y hospitalarios alrededor del mundo.
- Garantía de 1 año, con red de asistencia técnica en todo Brasil.
- Capacidades: 42 litros.
- Cámaras en acero inoxidable AISI 304 (con opción en AISI 316).
- Voltaje Bivolt Automático.
- Microprocesado digital y panel con indicaciones visuales y sonoras.
- Secado con puerta abierta o cerrada y posibilidad de ciclos de secado extras.
- Temperaturas de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C y 134°C seleccionables directamente en el panel.

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

STERMAX

Idéias e Soluções



AUTOCLAVE SUPER TOP

MARCA: STERMAX

MODELO: SUPER TOP 75 LITROS

CÓDIGO DE COMPRA:

STEAUT006

DESCRIPCIÓN

- Instalación sencilla.
- Cámara de esterilización de acero inoxidable.
- Panel de teclado de membrana y control automático termodinámico de temperatura y presión, con monitoreo mediante displays e indicadores luminosos.
- Cierre de tapa de triple etapa con sistema de restricción de apertura mediante husillo a presión y deslizamiento mediante cojinete axial.
- Sistema de puertas con doble construcción totalmente en acero al carbono y acero inoxidable laminado.
- Junta de silicona vulcanizada fijada a la cámara de esterilización;
- No requiere tuberías para drenaje de agua.
- Operación fácil y automática que permite la selección de diferentes ciclos.
- Utiliza agua limpia en cada ciclo para una mejor calidad del vapor.
- Sistemas de seguridad que controlan todo el ciclo y previenen fallos de operación y/o funcionamiento.
- Apagado automático en caso de exceso de temperatura, presión o falta de agua.
- Producto resistente, de fácil instalación, operación y mantenimiento.

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA _____

▣ **STERMAX** ▣

Idéias e Soluções



AUTOCLAVE EXTRA

MARCA: STERMAX

MODELO: EXTRA 30 LITROS

CÓDIGO DE COMPRA:

STEAUT005

DESCRIPCIÓN

- Cámara de esterilización inoxidable acero
- Panel Digital en el teclado de membrana y control de la temperatura termodinámica y de presión automático, controlado por pantallas e indicadores luminosos.
- Bloqueo de tapa etapa de triple sistema de apertura por ajuste de restricción y zona de deslizamiento por cojinete axial • Sistema de puerta con doble construcción enteramente en acero al carbono y acero inoxidable laminado.
- Recorte de silicona curada unida a la cámara de esterilización.
- No requiere tubería para el drenaje del agua.
- Use agua limpia para cada ciclo para una mejor calidad del vapor.
- Sistemas de seguridad que controlan todo el ciclo y evitar fallos de y / u operación de operación.
- Apagado automático en caso de exceso de temperatura, la presión o la falta de agua.
- Producto resistente, de fácil instalación, operación y mantenimiento.
- Más de 16 dispositivos de seguridad.

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA

STERMAX

Idéias e Soluções



AUTOCLAVE SUPER TOP

MARCA: STERMAX

MODELO: SUPER TOP 30 LITROS

CÓDIGO DE COMPRA:

STEAUT016

DESCRIPCIÓN

- Capacidad: 30 litros.
- Voltaje/Frecuencia: 220 V - 50/60 Hertz.
- Temperatura de esterilización: estándar de 121 °C
- Tiempo de esterilización: estándar recomendado de 30 minutos, ajustable por el usuario hasta el set point de tiempo máximo de 99 minutos.
- Tiempo de secado: Ajustable por el usuario hasta el set point de tiempo máximo de 99 minutos.
- Cámara de esterilización en acero inoxidable. Panel digital LCD, con teclado de membrana para el control de parámetros de los ciclos, con mensajes visuales y sonoros. Control del ciclo automático a través de microprocesador electrónico, con gran libertad de ciclos programables. Cierre de la tapa de triple etapa y puerta con doble construcción totalmente de acero al carbono y acero inoxidable laminados. Secado programable del material con opción de ciclos extras

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  AGEMED / ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS