

MARCA

DTX DELTRONIX
MEDICAL DEVICES



ELECTROBISTURÍ

MARCA: DELTRONIX
MODELO: TC 4

CÓDIGO DE COMPRA:
DELBIS001

A PEDIDO / SIN STOCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Voltaje de entrada 100 a 240 Vac, 50/60 Hz, con conmutación automática.
 - Frecuencia básica de osciladores: 400 kHz.
 - Construido para eliminar el riesgo de descarga eléctrica o daño al equipo causado por el goteo de líquidos durante el uso estándar - IPX1.
 - Dimensiones (An, Pr, Al) mm 300 x 450 x 140.
 - Peso neto 6,5 kg.
 - Carcasa de aluminio de 2 mm, con pintura electrostática a base de epoxi de alta resistencia, con panel frontal de policarbonato.
- PODERES APLICADOS**
- MODO DE CORTE (Para tejido adiposo o tejido delicado, tiene ajuste de potencia con precisión de 1.0 Watt en 1.0 Watt hasta el final de la escala).
 - MODO DE COAGULACIÓN (Tiene ajuste de potencia con precisión de 1.0 Watt en 1.0 Watt hasta el final de escala).
 - MODO BIPOLAR (Tiene ajuste de potencia con precisión de 0.5 Watt en 0.5 Watt hasta el final de escala)

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS:  ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS

MARCA



ELECTROBISTURÍ

MARCA: DELTRONIX
MODELO: TS 4

CÓDIGO DE COMPRA:
A PEDIDO / SIN STOCK

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Los bisturís eléctricos Deltronix permiten al profesional grabar hasta 120 programas diferentes.
 - Las funciones CORTE, COAGULACIÓN y BIPOLAR se pueden habilitar para uso independiente.
 - Equipo compatible para conexión a coagulador de plasma de gas argón.
 - Cuenta con una pantalla de 7 pulgadas de alta resolución, permitiendo una fácil visualización entre CORTE, COAGULACIÓN y BIPOLAR. uido para eliminar el riesgo de descarga eléctrica o daño al equipo causado por el goteo de líquidos durante el uso estándar - IPX1.
 - Dimensiones (An, Pr, Al) mm 300 x 450 x 140.
 - Peso neto 6,5 kg.
 - Carcasa de aluminio de 2 mm, con pintura electrostática a base de epoxi de alta resistencia, con panel frontal de policarbonato.
- PODERES APLICADOS**
- MODO DE CORTE (Para tejido adiposo o tejido delicado, tiene ajuste de potencia con precisión de 1.0 Watt en 1.0 Watt hasta el final de la escala).
 - MODO DE COAGULACIÓN (Tiene ajuste de potencia con precisión de 1.0 Watt en 1.0 Watt hasta el final de escala).
 - MODO BIPOLAR (Tiene ajuste de potencia con precisión de 0.5 Watt en 0.5 Watt hasta el final de escala)

BRASIL



PAÍS DE PROCEDENCIA

CERTIFICADOS: ISO 13485



IMPORTADORA TAMIVA
INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS